

Multimetru digital cu autorangaj de 3-3/4 ProsKit MT-1232



Producător: PROSKIT

Cod produs: MT-1232

Disponibilitate: 1-5 ZILE

P r e ~~195,00~~ 180 i, 00 L e i

Fara TVA: 148,76 Lei

Multimetru digital cu autorangaj de 3-3/4 ProsKit MT-1232

Multimetru digital cu autorangaj de 3-3/4 ProsKit MT-1	
Clasa de ut	Profesionala

Multimetru digital cu autorangaj de 3 - 3 / 4 Proskit MT - 1	
Date Teh	Respectă cel mai nou standard de siguranță CE CATIII, protecție la cădere de 1M. 3 3/4 cifre 3999 numărări Panou de afișare mare și ușor de citit Protecție la suprasarcină și utilizare necorespunzătoare Automat / manual, ambele game Funcții suplimentare: Referință relativă, iluminare de fundal LED, menținere date, oprire automată, indicare baterie descărcată. Include cablu de testare CATIII și sondă termocuplu. Nr. model MT-1232 Cifre 3 3/4 cifre 3999 numărări Precizie Precizie maximă de 0,5% DCV 400mV/4V/40V/400V ±(0,5%+4d), 600V ±(1,0%+4d) ACV 4V/40V/400V ±(0,8%+6d), 600V ±(1,0%+6d) DCA 400µA / 4000µA / 40mA/400mA ±(1,0%+10d), 10A±(1,2%+10d) ACA 400µA/4000µA/40mA/400mA ±(1,5%+10d), 10 A±(2,5%+15d) Rezistență 400Ω ±(0,8%+5d), 4k/40k/400K/4MΩ ±(0,8%+4d), 40MΩ ±(1,2%+10d) Frecvență 1/10/100/1K/10K/100K/1M/10MHz ±(0,5%+10d) Capacitate 4nF ±(0,5%+9d), 40nF/400nF/4µF/40µF ±(3,5%+8d), 100µF ±(5,0%+8d) Temperatură (-20°C~1000°C) <400°C±(1,0%+5d), (-20°C~1000°C) ≥ 400°C±(1,5%+15d) Siguranță 10A/250V Sursă de alimentare 2 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse) Dimensiuni (ÎxLxA)mm 147 x 78 x 41 mm Nr. model cabluri de testare MT-9907 Ambalare individuală Cutie de culori
Set de l	Ambalaj de 1 buc.